



Architectural Coatings, Scandinavia
PPG
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
T: +45 39 57 93 00

CVR- nr. 18998696

Drift og vedligeholdelsesvejledning for indvendige overflader malet med PPG produkter

Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til individuelle anvisninger eller produktbeskrivelser fra PPG Coatings Danmark A/S samt i henhold til Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).

Rengøring

Rengøring er en vigtig del af vedligeholdet for overfladers levetid, udseende og brugsegenskaber, men også for indeklimaet.

Rengøring af de malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber.

Til rengøring af malede overflader kan Grundrens fra PPG anvendes. Anvendes andet almindeligt universalrengøringsmiddel til malede overflader, skal leverandørens anbefalede brugsopløsning og fremgangsmåde følges.

Rengøringsmidlet i brugsopløsning påføres med viskosesvamp og overfladerne bearbejdes let i kort tid. Derefter skylles med rent vand og overfladerne aftørres med blød svamp eller klud.

Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Kalk- og sæberester fjernes med kalkrens eller med eddikesyre fortyndet 1-3 med vand. Vask efter med rent vand og aftør med blød svamp eller klud.

Genbehandling

Vedligeholdelse foretages efter behov og belastning.

Overfladerne vaskes med Grundrens, der blandes med vand i 2% opløsning.

Kalk og sæberester fjernes ved afvaskning med 32% eddikesyre blandet med vand i forholdet 1 del eddikesyre til 3 dele vand.

Olier eller andre fedtstoffer fjernes med egnet rengøringsmiddel. Der vaskes efter med rent lunkent vand.

Inden ny behandling udføres, skal overfladerne slibes matte og slibestøv skal fjernes.

Med venlig hilsen

PPG Coatings Danmark A/S

[Gladsaxevej 300](#)

[2860 Søborg](#)

[Denmark](#)

www.ppgpro.dk

