



Architectural Coatings, Scandinavia
PPG
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
T: +45 39 57 93 00

CVR- nr. 18998696

Drift og vedligeholdelsesvejledning for overflader i fugtig zone i vådrum malet med PPG produkter

Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til individuelle anvisninger eller produktbeskrivelser fra PPG Coatings Danmark A/S samt i henhold til Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) og i henhold til gældende regler fra SBI vådrumsreglement.

Rengøring

Rengøring er en vigtig del af vedligeholdet for overfladers levetid, udseende og brugsegenskaber, men også for indeklimaet.

Rengøring af de malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Rengøringen startes nedefra og fortsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber.

Til rengøring af malede overflader kan Grundrens fra PPG anvendes. Anvendes andet almindeligt universalrengøringsmiddel til malede overflader, skal leverandørens anbefalede brugsopløsning og fremgangsmåde følges.

Rengøringsmidlet i brugsopløsning påføres med viskosesvamp og overfladerne bearbejdes let i kort tid. Derefter skylles med rent vand og overfladerne aftørres med blød svamp eller klud.

Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Kalk- og sæberester fjernes med kalkrens eller med eddikesyre fortyndet 1-3 med vand. Vask efter med rent vand og aftør med blød svamp eller klud.

Periodiske eftersyn

Eftersyn foretages mindst en gang hvert andet år. Tilstandsrapport udarbejdes efter hvert eftersyn.

Reparation

Skader udbedres omgående efter registrering. Malerbehandlingen udføres med egnede produkter i henhold til gældende regler fra SBI vådrumsreglement.

Vedligehold

Vedligehold må vurderes løbende ved periodiske eftersyn. Hyppigheden afhænger af miljø og omgivelser.

Inden vedligeholdelse med maling foretages rengøring med Grundrens fra PPG. Kalk- og sæberester fjernes med kalkrens eller med eddikesyre fortyndet 1-3 med vand – bearbejd overfladen med en slibesvamp. Skyl efter med rent vand. Flere afvaskninger med eddikesyre være nødvendige for at fjerne kalk og sæberester.

Med venlig hilsen

PPG Coatings Danmark A/S

Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Denmark

www.ppgpro.dk

