



Architectural Coatings, Scandinavia
PPG
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
T: +45 39 57 93 00

CVR- nr. 18998696

Drift og vedligeholdelsesvejledning for udvendigt træværk malet med PPG produkter

Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til individuelle anvisninger eller produktbeskrivelser fra PPG Coatings Danmark A/S samt i henhold til Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).

Rengøring

Rengøring er en vigtig del af vedligeholdet for overfladers udseende og holdbarhed.

Rengøring af de malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning.

Til rengøring af malede overflader kan Grundrens fra PPG anvendes. Anvendes andet almindeligt universalrengøringsmiddel til malede overflader, skal leverandørens anbefalede brugsopløsning og fremgangsmåde følges.

Begroninger behandles med ProGold Træ og Facaderens. Anvendes andet middel mod begroninger, skal leverandørens anbefalede brugsopløsning og fremgangsmåde følges.

Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Spuling af overfladerne skal udføres med tilpasset tryk.

Periodiske eftersyn

Eftersyn foretages mindst en gang hvert andet år. Tilstandsrapport udarbejdes efter hvert eftersyn.

Reparation

Skader udbedres omgående efter registrering. Malerbehandlingen udføres i henhold til individuelle anvisninger og produktbeskrivelser fra PPG.

Vedligehold

Vedligehold må vurderes løbende ved periodiske eftersyn. Hyppigheden afhænger af miljø og omgivelser.

Med venlig hilsen

PPG Coatings Danmark A/S

Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Denmark
www.ppgpro.dk

