



## Rengøringsvejledning for indendørs overflader malet med PPG produkter

Fra tid til anden kan det være nødvendigt at rengøre de malede overflader i Deres nye hjem.

Malingen har en afhærdningstid på op til 4 uger og rengøring kan ske herefter.

### Grundrens og viskosesvamp



Viskosesvampen er helt klar at fortrække, da den ikke har slibende egenskaber, som kan oppolere mindre glansfulde overflader, der typisk er gældende for loft- og vægge.

Viskestykker, karklude, syntetiske svampe eller papir kan derimod ved forkert brug oppolere malingen som derved kan fremstå mere glansfuld i overfladen.

Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

En viskosesvamp samt Grundrens der blandes med rent lunkent vand i en 2% opløsning kan ofte fjerne de fleste tilsmudsninger.

Mere genstridige pletter fugtes med blandingen, som efter en virketid på ca. 5 min. afvaskes med blandingen.

Afslutningsvis vaskes altid efter med rent vand og der aftørres med blød klud.

Ved større arealer bør rengøringen foretages nedefra og oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre overflader og laver lyse striber.

Sulfomidler, brun sæbe og sæbespån er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet og måske en synlig hinde. Denne hinde kan senere give problemer med vedhæftningen, når der skal males på ny.

### Med venlig hilsen

PPG Coatings Danmark A/S

[Gladsaxevej 300](#)  
[2860 Søborg](#)  
[Denmark](#)  
[www.ppgpro.dk](http://www.ppgpro.dk)

