



Drift og vedligeholdelses vejledning af olieret vinduer og døre indvendig og udvendig

Det altafgørende for et tilfredsstillende resultat er at den olie som påføres ikke danner film ovenpå træet. Derfor må der ikke påføres mere olie end træet kan optage.

Det betyder således også, at hvis opgaven lyder på en genbehandling af tidligere olieerede døre eller vinduer hvor der har dannet sig en film af indtørret olie, så skal der foretages en afrensning til rent træ. Oftest forbundet med en slibning, skrabning eller en kombination af begge.

Rengøring

Et rent, fast og bæredygtigt underlag er afgørende.

- Begroninger behandles med GORI Algefjerner. Som udgangspunkt er det altid at foretrække at alle overflader påføres GORI Algefjerner i og med begroninger kan være svære at få øje på når de er i et begynderstadie. [GORI Algefjerner](#)
- Misfarvet eller jordslået træ kan rengøres og bleges med GORI Terrasserens. [GORI Terrasserens](#)
- Inden olieringen udføres skal træet altid vaskes med GORI Trævask. [GORI Trævask](#)

Olieering

- Selve olieeringen udføres ved en træfugtighed på 12% +/-3%.
- Ubehandlet høvlet eller glat træ slibes let med korn P150-180
- Olien fordeles tyndt på overfladen og efter ca. 15 min. tørres der efter med en rene klude, for at fjerne evt. overskydende olie. Ved behov getages proceduren efter et døgn indtil træet er mættet.
- "Husk at de anvendte klude kan være selvantændende og bør derfor opbevares i lukkede metalspande eller i en beholder med vand"

Antal behandlinger

Hvor mange behandling der er nødvendige bestemmes alene af træets sugeevne. Oftest vil 2 lag olie være tilstrækkeligt. Hårdttræ kan i visse tilfælde være fædigbehandlet efter et lag olie.

Produkter

[GORI 107](#) - [GORI 109](#) eller [GORI 111](#) anbefales til opgaven.

Olierne med hver deres nuancer hæmmer angreb af skimmel og beskytter træværket mod vejrets påvirkninger og bevarer træets naturlige nuance og glød.

Med venlig hilsen

PPG Coatings Danmark A/S

Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Denmark

www.dyrup.dk www.sigmacoatings.dk www.malergrosisten.dk www.gori.dk www.ppg.com

